

Postbus 7576
8903 JN Leeuwarden
Poolsterweg 17
8938 AN Leeuwarden
T 058-2163611
F 084-7352798
M 06-30052630
info@ellepack.nl
www.zonderverpakkingisalleskaal.nl

Palletwikkelmachine WP-S



Omschrijving:

De WP-S palletwikkelaar is een halfautomatische wikkelmachine voorzien van een robuuste draaitafel, die uw palletlading perfect kan stabiliseren met rekwikkelfolie.

Verder is deze machine voorzien van een foliewagen die de folierol omhoog en omlaag beweegt.

Het laden en lossen van de pallet wordt uitgevoerd door een operator, die ook de folie aan de pallet bevestigt en na het wikkelen afsnijdt.

Wikkelt u meer dan 10-12 pallets per dag of heeft u erg onstabiele pallets, dan loont het de moeite om de "WP2" te kiezen die is voorzien van een 250% elektrisch aangedreven folie voorreksysteem.

Basis uitvoering:

- Draaitafelmotor gemonteerd in kast naast de kolom.
- Draaitafel aandrijving door middel van een ketting.
- Frequentieregelaar om de snelheid v/d draaitafel te kunnen regelen.
- Toetsenbord met digitale display geïntegreerd in bedieningskast naast kolom.
- Bediening door middel van tiptoetsen.
- Foliewagen bevestigd aan de voorzijde van de kolom
- Fotocel t.b.v. hoogte aftasting van de pallet.
- 4 wikkelprogramma's
- 7 talen display
- Maximale wikkelhoogte : 2250 mm.
- Maximaal belaadbaar gewicht : 1500 kg.

Technische specificaties:

Draaitafel:

- Diameter : 1500 mm.
- Maximaal belaadbaar gewicht : 1500 kg.
- Hoogte draaitafel : 85 mm.
- Rotatie snelheid : regelbaar van 5 – 12 tpm.
- Ketting aandrijving.
- Geschikt voor inbouw in vloer indien inbouwframe toegepast wordt.

Kolom:

- Hoogte : 2500 mm.
- Foliewagen motor alsmede bekabeling zijn in de kolom geïntegreerd.

Foliespecificaties:

- Foliedikte : 15 – 35 my.
- Rol breedte : 500 mm.
- Buiten diameter : 300 mm.
- Kern diameter : 76 mm.

Palletformaten:

- Maximaal grondvlak : 1200 x 1200 mm.
- Minimale pallethoogte : 500 mm.
- Maximale pallethoogte : 2250 mm.

Foliewagen type WP-S: (mechanische rem)

- Aandrijving door middel van een dubbele ketting.
- Ophanging door middel van gelagerde wielen.
- Beveiliging voor beknellinggevaar onder de foliewagen.
- Mechanische folierem voorzien van een snelspanner.
- Afstelling folierem door middel van handwiel, voorzien van uitlezing remkracht.
- Uitgevoerd met fotocel voor het aftasten van de pallethoogte
- Stijg- en daalsnelheid instelbaar d.m.v. een frequentieregelaar.

Machine maten en gewichten:

- Grondvlak : 1510 x 2450 mm.
- Hoogte : 2500 mm.
- Gewicht : 600 kg.

Elektrische installatie:

- Voedingsspanning : 50 Hz, 3~ 400 V + N + PE.
- Stuurspanning : 24VDC.
- Beschermingsgraad elektrische installatie : IP54.
- Beschermingsgraad motoren : IP54.
- Totaal geïnstalleerd vermogen : 1,5 kW.

Overig:

- Machine conform CE
- Werkingstemperatuur : + 5 tot + 40 °C.
- Kleurstelling : bewegende delen in rood, vaste delen in geel.
- Opmerking : speciale wensen, indien technisch uitvoerbaar kunnen worden uitgevoerd tegen meerprijs.

Werking en wikkelprogramma's:

Het aantal wikkelingen onder en boven aan de pallet, zijn onafhankelijk in te stellen.
De hoogte van de pallet wordt automatisch gedetecteerd door middel van een fotocel.
Wachtwoordfunctie voorkomt ongewenste veranderingen.
Handbediening van draaiplateau en/of foliewagen is mogelijk.

Deze machines zijn uitgevoerd met vier wikkelprogramma's.

1. Enkel wikkelen.
2. Spiraal wikkelen.
3. Enkel wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel (spatwaterdicht).
4. Spiraal wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel (spatwaterdicht).

Prijsoverzicht:

WP-S	€	2.295,00
Oprijdplaat 1500 mm.	€	395,00
Oprijdplaat verlengd / verzaamd	€	750,00
Frame t.b.v. inbouw	€	675,00
Fotocel t.b.v. zwart (donker) product	€	195,00
Transport, installatie en instructie	€	195,00